



KQET-5106L

大流量28.3L在线激光尘埃粒子计数器

KQET-5106L大流量内置泵28.3L/min在线激光尘埃粒子计数器是一款应用于洁净环境的洁净度监控、微粒子计数检测等领域的测试仪器。计数器以光散射原理为理论，通过光电传感技术实现对尘埃粒子粒径检测及粒子数量的计数。相比于小流量计数器，该款仪器采样流量为28.3L/min，采样流量更大，检测更精确，适用于百级及十级的洁净环境；适用于电子、半导体、液晶面板、制药、航空航天、精密加工、医院、科研院所等洁净场景。



产品特点

- 高精度传感器，计数准确，性能卓越，符合JJF1190-2008规范
- 一体式设计，安装方便
- 内部真空源，3年长寿命，震动小，噪音低，性能稳定，保障计数稳定
- 28.3L/min大流量采样，提高了采样精度，也提高了采样效率
- 更专业的工业设计，既保证了功能接口齐全，又不失美观
- 10年长寿命进口半导体激光二极管（需每年标定）
- RS485通讯，支持ModbusRTU协议，支持定制化通讯协议
- 智能物联，远程启动，更准确管理洁净度等级，提高洁净度监测质量
- 可拓展，带模拟量接入硬件接口，可以外接温湿度传感器/风速传感器/压差传感器等（选配）
- 实时监测0.5um 5.0um粒径的颗粒数量，可拓展成0.3um 0.5um 1um 3um 5um 10um 6个粒径档监测
- 计数器自带声光报警灯，>85db
- 计数器可加无线天线，升级为无线传输方式（选配）

■ 主要技术参数

型号	KQET-5106L	KQET-5106LM
粒径范围	0.3um~10.0um	
标准粒径通道	0.5um, 5.0um(默认)	0.3um, 0.5um, 1.0um, 3.0um, 5.0um, 10.0um
粒径分布误差	/	≤±20%
浓度示值误差	0.5um≤±20%FS	
采样浓度上限	35000颗/升, 浓度超限保护, 并提示仪器自净	
重复误差	±5%FS	
自净时间	≤5min	
采样流量	28.3L/min±5%, 实时监控, 超限报警	
采样周期	1-9999s可设置	
连续工作	支持24h不间断稳定工作	
激光光源	10年长寿命进口半导体激光二极管	
真空气源	内部真空源, 3年长寿命	
电源	DC24V/4A	
通讯方式	RS485 @ ModbusRTU/ 以太网 @ ModbusTCP /无线通讯@LoRa	
校准规范	JJF1190-2008/ISO 21501-4	
外壳	304不锈钢	
尺寸 (mm)	宽270*深188*高119	
重量	2.6kg	
工作环境	温度0~40°C 湿度10%~90%无凝结	
存储环境	温度 -10~50°C 湿度0~90%无凝结	

康启环境 为洁净室注入灵魂！



苏州康启环境科技有限公司
Suzhou Kangqi Environment Technology Co., Ltd.

服务热线: 400-728-7728

网址: www.kqet.com.cn

邮箱: sales@kqet.com.cn

地址: 苏州高新区创业街60号E栋2楼